

ESTUDO DE COBERTURA TDT

Caria
Caria, Belmonte

Centro de Monitorização e Controlo do Espectro

(IIC)

(FIC)

9 de novembro de 2016

Relatório

1 Processo

P.I. n.º (IIC) _____ (FIC) _____ **Origem:** (IIC) _____ (FIC) _____
Data de Início da Ação: 09-11-2016 **Data do Relatório:** 10-03-2017 **Relatório:** Visto

2 Reclamante

Nome: (IIC) _____ (FIC) _____
Morada: (IIC) _____ (FIC) _____
Localidade: (IIC) _____ (FIC) _____
Código Postal: (IIC) _____ (FIC) _____
Telefone: (IIC) _____ (FIC) _____
E-mail: (IIC) _____ (FIC) _____

3 Ponto de Medição

Local: Caria
Localidade: Caria
Freguesia: Caria
Concelho: Belmonte
Distrito: Castelo Branco
Coordenadas Geográficas (WGS84) Latitude: 40° 15' (IIC) (FIC)"N Longitude: 7° 20' (IIC) (FIC)"W

4 Resumo da Análise de Cobertura TDT

Local	Canal	Previsão de Cobertura MEO		Análise de Cobertura ANACOM	Análise da Informação de Cobertura Disponibilizada pela MEO	Validação Global
		Best Server	Informação Disponibilizada			
Caria, Caria	56	Sim	Cobertura TDT	Cobertura TDT	Correta	Validado
	40	----	----	Não foi verificada	----	
	42	----	----	Não foi verificada	----	
	45	----	----	Não foi verificada	----	
	46	----	----	Não foi verificada	----	
	47	----	----	Não foi verificada	----	
	48	----	----	Não foi verificada	----	
	49	----	----	Não foi verificada	----	

5 Conclusões

De acordo com as medições efetuadas, conclui-se que esta localização dispõe de cobertura TDT, conforme corretamente indicado pelo operador no sítio: <http://tdt.telecom.pt>. Constata-se ainda que, nesta localização, o sinal de TDT exibe bons indicadores de qualidade.

6 Ações Futuras


Enviar Relatório à MEO: Não

Ações a realizar pela MEO na sequência deste Processo:

Canal 56 (SFN)

A Resumo dos Resultados das Medições de Parâmetros Técnicos									
Local	Coordenadas (WGS84)		QTE (°) máx. sinal recebido	Campo Elétrico (dBµV/m)	MER (dB)	Espectro OFDM	Diagrama de Constelação	Diagrama de Ecos	Descodific. DVB-T (*)
	Latitude	Longitude							
Caria, Caria	40,26(IIC) (FIC)	-7,33(IIC) (FIC)	290	68,09	29,47	Amplitude Irregular	Bom	Bom	Sim

(* Esta informação tem por base os resultados disponibilizados pelo analisador de DVB-T, da marca R&S, modelo ETL, usado nas medições, **mas serão de admitir possíveis divergências face a outros recetores de DVB-T, disponíveis no mercado, com características técnicas distintas.** (O R&S ETL posiciona a janela de FFT, usada para a desmodulação, de forma garantir que a densidade espectral de potência dos ecos detetados, correspondentes a diferentes trajetos do sinal, seja maximizada no seu interior).



C Registo de Parâmetros Técnicos

Espectro OFDM

Diagrama de Constelação

Resumo Global

Level	47.0	<	Results	<	Limit	Unit
Level			46.6		117.0	dBµV

46.6 dBµV

Fail	Limit	<	Results	<	Limit	Unit
Constellation	47.0	*	64 QAM NH / normal	46.6	117.0	dBµV
MER (rms)	24.0	*	29.8	29.8	---	dB
MER (peak)	10.0	*	3.7	3.7	---	dB
EVM (rms)	---	*	2.13	2.13	4.40	%
EVM (peak)	---	*	52.23	52.23	22.00	%
BER before Viterbi	---	*	7.7e-4(10/10)	7.7e-4(10/10)	1.0e-2	
BER before RS	---	*	0.0e-8(16/100)	0.0e-8(16/100)	2.0e-4	
BER after RS	---	*	0.0e-7(10/100)	0.0e-7(10/100)	1.0e-10	
Packet Error Ratio	---	*	0.0e-5(10/100)	0.0e-5(10/100)	1.0e-8	
Packet Errors	---	*	0	0	1	/s
Carrier Freq Offset	-30000.0		-16.3	-16.3	30000.0	Hz
Bit Rate Offset	-100.0		0.0	0.0	100.0	ppm
MPEG Ts Bitrate	---	*	19.905882	19.905882	---	MBit/s


Diagrama de Ecos

Rank	Level/dB	Dist/km	CellID (hex/dec)	0x0 / 0	Level/dB	Dist/km
1	0.0	0.000	6	0x0 / 0	-23.8	0.494
2	-15.1	24.069	7	0x0 / 0	-23.9	0.394
3	-16.7	-0.119	8	0x0 / 0	-24.0	2.428
4	-18.1	0.251	9	0x0 / 0	-24.9	10.863
5	-22.9	0.597	10	0x0 / 0	-25.6	2.105

AneXos

Anexo 1: Previsão de Cobertura da MEO

A Mapa de Previsão de Cobertura



B Cobertura Indicada pela MEO

Tipo de Cobertura: TDT (Televisão Digital Terrestre)

Emissor(es) 'Best Server':

Opção 1:	Reitoria - Covilhã	Canal: 56
Opção 2:	Guarda	Canal: 56

Anexo 2: Metodologia

A Metodologia usada nas Medições

Neste estudo, seguiu-se a metodologia de análise adotada pela DGE1, coligindo-se os dados recolhidos através de uma estação móvel de monitorização do espectro, imobilizada, de acordo com o preceituado na Rec. ITU-R SM.1875, em locais considerados representativos.

Refira-se que, a análise de cobertura não se baseia exclusivamente nos valores de campo elétrico encontrados e que, adicionalmente, são tidos em consideração outros indicadores de desempenho da rede complementares, como: MER, BER, relação C/N, espectro OFDM, diagrama de constelação e de ecos, confrontando-os ainda com a análise visual da programação disponibilizada pelo MUX A, através da desmodulação do sinal DVB-T.

Na aquisição de dados a 10 m de altura, foi utilizada uma estação móvel de monitorização do espectro, assim como os diversos dispositivos auxiliares nela integrados.

O esquema genérico de interligação dos vários equipamentos afetos ao sistema de aquisição de dados imóvel, a 10 m de altura, é o que se apresenta em seguida.

Na vertente imóvel de aquisição de dados a 10 m de altura, foi utilizada uma estação móvel de monitorização do espectro, assim como os diversos dispositivos auxiliares nela integrados.



Nesta configuração de medida, inclui-se um analisador dedicado para DVB-T, da marca Rohde & Schwarz, modelo ETL, instalado na unidade móvel e ligado a uma antena log-periódica, da marca R&S, modelo HL040, para faixa de frequências: 400 –3600 MHz, em polarização horizontal, instalada num mastro hidráulico-pneumático, subido a uma altura de 10 m do solo.



P96/* .PN



As medições efetuadas seguem rigorosamente o procedimento definido e apresentado na Recomendação ITU-R SM.1875 (04/2010), sendo que, o sistema de recolha de dados realiza, de modo automático, a rotação da antena completa ao longo de 360°, no plano horizontal, em passos de 5°, posicionando-se em seguida, no azimute onde foi obtido o máximo de sinal, e que corresponderá à direção do emissor TDT que melhor serve aquela localização, escolhida para a medição. Na posição do máximo do sinal recebido, adquirem-se, durante 1 minuto, 60 amostras do nível de intensidade de campo, a uma taxa de amostragem de 1 Hz (1 amostra/s), que serão usadas para o cálculo da mediana do sinal e respetivo desvio padrão.