

ESTUDO DE COBERTURA TDT

Avenida do Mar, (IIC) (FIC), Vale de Lobo, Almancil
Almancil, Loulé

Centro de Monitorização e Controlo do Espectro

(IIC)

(FIC)

23 de agosto de 2017

Relatório

1 Processo

P.I. n.º (IIC) (FIC) **Origem:** (IIC) (FIC)
Data de Início da Ação: 23/08/2017 **Data do Relatório:** 02/10/2017 **Relatório:** Visto

2 Reclamante

Nome: (IIC) (FIC)
Morada: (IIC) (FIC)
Localidade: (IIC) (FIC)
Código Postal: (IIC) (FIC)
Telefone: (IIC) (FIC)
E-mail: (IIC) (FIC)

3 Ponto de Medição

Local: Avenida do Mar, (IIC) (FIC), Vale de Lobo, Almancil
Localidade: Almancil
Freguesia: Almancil
Concelho: Loulé
Distrito: Faro
Coordenadas Geográficas (WGS84) Latitude: 37° 3' (IIC) (FIC)"N Longitude: 8° 3' (IIC) (FIC)"W

4 Resumo da Análise de Cobertura TDT

Local	Canal	Previsão de Cobertura MEO		Análise de Cobertura ANACOM	Análise da Informação de Cobertura Disponibilizada pela MEO	Validação Global
		Best Server	Informação Disponibilizada			
Avenida do Mar, (IIC) (FIC), Vale de Lobo, Almancil, Almancil	56	Sim	Cobertura TDT	Cobertura TDT	Correta	Validado
	40	----	----	Não foi verificada	----	
	42	----	----	Não foi verificada	----	
	45	----	----	Não foi verificada	----	
	46	----	----	Não foi verificada	----	
	47	----	----	Não foi verificada	----	
	48	----	----	Não foi verificada	----	
	49	----	----	Não foi verificada	----	

5 Conclusões

Da análise efetuada no local ao canal 56, indicado como "best-server" (SFN nacional), concluiu-se que a globalidade dos parâmetros técnicos avaliados garante a descodificação do sinal TDT, confirmando-se a informação de cobertura disponibilizada pelo operador no seu site: <http://tdt.telecom.pt>.

Foi ainda verificada a instalação de receção do reclamante, constatando-se que não se encontrava nas devidas condições, dado que estava a introduzir uma acentuada degradação da qualidade dos parâmetros técnicos de sinal, comparativamente com os que se obteve, no exterior, com os meios de diagnóstico da ANACOM. Como tal, o reclamante foi informado acerca da necessidade de rever toda a sua instalação, devendo, para o efeito, contactar um técnico da especialidade.



6 Ações Futuras

Enviar Relatório à MEO: Não

Ações a realizar pela MEO na sequência deste Processo:

Canal 56 (SFN)

A Resumo dos Resultados das Medições de Parâmetros Técnicos									
Local	Coordenadas (WGS84)		QTE (°) máx. sinal recebido	Campo Elétrico (dBµV/m)	MER (dB)	Espectro OFDM	Diagrama de Constelação	Diagrama de Ecos	Descodific. DVB-T (*)
	Latitude	Longitude							
Avenida do Mar, (IIC) (FIC), Vale de Lobo, Almancil, Almancil	37,05(IIC) (FIC)	-8,06(IIC) (FIC)	339	64,8	25,9	Bom	Bom	Bom	Sim

(* Esta informação tem por base os resultados disponibilizados pelo analisador de DVB-T, da marca R&S, modelo ETL, usado nas medições, **mas serão de admitir possíveis divergências face a outros recetores de DVB-T**, disponíveis no mercado, **com características técnicas distintas**. (O R&S ETL posiciona a janela de FFT, usada para a desmodulação, de forma garantir que a densidade espectral de potência dos ecos detetados, correspondentes a diferentes trajetos do sinal, seja maximizada no seu interior).



C Registo de Parâmetros Técnicos

Espectro OFDM

Resumo Global

S/N 101540, FW 2.40

Ch: 56 UHF 4/5 RF 754.000000 MHz DVB-T/H 8 MHz

Att 0 dB
Explvl 59.50 dBµV
Level 43.0 dBµV

Fail	Limit	Results	Limit	Unit
Level	47.0	43.0	117.0	dBµV
Constellation		64 QAM NH / normal		
MER (rms)	24.0	26.4		dB
MER (peak)	10.0	3.7		dB
EVM (rms)		3.15	4.40	%
EVM (peak)		52.23	22.00	%
BER before Viterbi		3.0e-3(10/10)	1.0e-2	
BER before RS		0.0e-8(18/100)	2.0e-4	
BER after RS		0.0e-7(11/100)	1.0e-10	
Packet Error Ratio		0.0e-5(11/100)	1.0e-8	
Packet Errors		0	1	/s
Carrier Freq Offset	-30000.0	-26.1	30000.0	Hz
Bit Rate Offset	-100.0	0.0	100.0	ppm
MPEG Ts Bitrate		19.905882		MBit/s

64 QAM NH (64NH) FFT 8k (8k) GI 1/4 (1/4) 2/3,2/3 (2/3,2/3) CellID 0
TPS Res. 0,0,0,0 INT N (N) MPE FEC Off/Off Time SI Off/Off L1 17
Lvl 43.0dBµV | BER 0.0e-8 | MER 26.4dB | DEMOD MPEG

Diagrama de Constelação

Diagrama de Ecos


Rank	Level/dB	Dist/km	Level/dB	Dist/km
1	0.0	0.000	-25.0	-0.112
2	-4.2	-1.730	-28.1	43.080
3	-16.5	12.362	-34.0	23.159
4	-18.0	6.600	-36.8	6.840
5	-19.9	42.503	-37.0	42.642

Lvl 43.0dBµV | BER 0.0e-8 | MER 26.3dB | DEMOD MPEG

Anexos

Anexo 1: Previsão de Cobertura da MEO

A Mapa de Previsão de Cobertura



B Cobertura Indicada pela MEO

Tipo de Cobertura: TDT (Televisão Digital Terrestre)

Emissor(es) 'Best Server':

Opção 1:	São Miguel, Faro	Canal:	56
Opção 2:	Picota	Canal:	56

Anexo 2: Metodologia

A Metodologia usada nas Medições


Neste estudo, seguiu-se a metodologia de análise adotada pela DGE1, coligindo-se os dados recolhidos através de uma estação móvel de monitorização do espectro, imobilizada, de acordo com o preceituado na Rec. ITU-R SM.1875, em locais considerados representativos.

Refira-se que, a análise de cobertura não se baseia exclusivamente nos valores de campo elétrico encontrados e que, adicionalmente, são tidos em consideração outros indicadores de desempenho da rede complementares, como: MER, BER, relação C/N, espectro OFDM, diagrama de constelação e de ecos, confrontando-os ainda com a análise visual da programação disponibilizada pelo MUX A, através da desmodulação do sinal DVB-T.

Na aquisição de dados a 10 m de altura, foi utilizada uma estação móvel de monitorização do espectro, assim como os diversos dispositivos auxiliares nela integrados.

O esquema genérico de interligação dos vários equipamentos afetos ao sistema de aquisição de dados imóvel, a 10 m de altura, é o que se apresenta em seguida.

Na vertente imóvel de aquisição de dados a 10 m de altura, foi utilizada uma estação móvel de monitorização do espectro, assim como os diversos dispositivos auxiliares nela integrados.



Nesta configuração de medida, inclui-se um analisador dedicado para DVB-T, da marca Rohde & Schwarz, modelo ETL, instalado na unidade móvel e ligado a uma antena log-periódica, da marca R&S, modelo HL040, para faixa de frequências: 400 –3600 MHz, em polarização horizontal, instalada num mastro hidráulico-pneumático, subido a uma altura de 10 m do solo.



As medições efetuadas seguem rigorosamente o procedimento definido e apresentado na Recomendação ITU-R SM.1875 (04/2010), sendo que, o sistema de recolha de dados realiza, de modo automático, a rotação da antena completa ao longo de 360°, no plano horizontal, em passos de 5°, posicionando-se em seguida, no azimute onde foi obtido o máximo de sinal, e que corresponderá à direção do emissor TDT que melhor serve aquela localização, escolhida para a medição. Na posição do máximo do sinal recebido, adquirem-se, durante 1 minuto, 60 amostras do nível de intensidade de campo, a uma taxa de amostragem de 1 Hz (1 amostra/s), que serão usadas para o cálculo da mediana do sinal e respetivo desvio padrão.